

## Detalii Tehnice ULV Igeba U 15 HD-M

Acest echipament de aplicare a fost produs in accordanta cu Specificatiile WHO ale echipamentelor de dezinfectie urbana (WHO/VBC/ 89.972).

Este conceput pentru a fi montat pe autoturisme si include un sistem de telecomanda pentru a opera unitatea din interior cabinei soferului autoturismului. Aceasta tehnica de aplicare este exceptional de sigura deoarece cabina autoturismului poate fi izolata de chimicale. Capetele de pulverizare asigura ca directiile de pulverizare sunt variabile pana la 360°. **Saving of pesticide is obvious driving at lower speed.**

Unitatea se monteaza pe un suport solid cu 4 prinderi absorbante de socuri, 2 duze de pulverizare (fiecare duza poata fi operata individual), cantitatea pulverizata este de aproximativ 18 litri/ora, maxim 30 litr/ora (apa). Rezervorul de solutie este de 60 de litri din otel inoxidabil (V4A).



Telecomanda are un cablu de conectare de 5 metri, motorul Briggs & Stratton are puterea de 13 HP (9,6 KW), rezervorul de solutie este de 7,5 litri, bateria proprie de 12 V, 36 Ah minim.

<b>Greutatea proprie (U 40 HD-M)</b>	166 kg
<b>Dimensiuni aparat (Lungime x Latime x Inaltime)</b>	87 x 79 x 91 cm
<b>Motorul</b>	13 CP, motor cu 4 cilindri
<b>Distributie</b>	Curea in 2 V
<b>Pulverizatorul, debitul pulverizat</b>	3 mc la 3500 RPM
<b>Presiunea</b>	0.3 bari
<b>Sistemul de control (telecomanda, cablu 5 metri)</b>	Pornire electrica a motorului, valva solenoid, debitmetru solutie
<b>Rezervorul de combustibil</b>	6 litri
<b>Consumul de combustibil</b>	2.5 litri/ora
<b>Rezervorul de solutie</b>	60 litri**
<b>Bateria</b>	12 V DC (Bateria masinii)
<b>Debitul nominal maxim, masurat cu apa sau ulei</b>	20 litri
<b>Debitul maxim, masurat cu apa</b>	30 litri
<b>Filtrul de aer</b>	din hartie
<b>Numarul de duze de pulverizare</b>	2

## Oferta Pret ULV Igeba U 15 HD-M

Model	Pret (euro fara TVA)
<b>U 15 HD-M</b> – Generatorul ULV de aerosoli pentru aplicarea de formulari lichide montat pe rama din otel in <b>4 puncte absorbante de soc</b> si care se fixeaza de platforma masinii   2 duze (operationale independent)   pulverizare de 18 litri/ora, <b>maxim 30 litri/ora (apa)</b>   rezervorul de solutie de 60 litri facut din otel inoxidabil   telecomanda si cablu de 5 metri lungime   motorul Briggs & Stratton de <b>13 HP (9,6 KW)</b>   rezervor de benzina de 7,5 litri   baterie proprie de 12 V, 36 Ah minim, incarcator	8072