

## Detalii Tehnice ULV Igeba Unipro 2

Inceputul unei noi generatii de echipamente, avand intr-un singur aparat putere, calitate si un raport calitate-pret eficient. Igeba UNIPRO 2 este un generator de ceata rece cu un design compact, pentru aplicare profesionala in controlul daunatorilor, dezinfectie, protectia plantelor sau controlul produselor depozitate. In special constructia rezistenta la substante acide ii ofera acestui aparat durabilitate si o durata de viata superioara. Metoda ULV permite o rata de aplicare minima pe zona de aplicare pentru a realiza tratamente eficiente si ecologice/economice in combaterea daunatorilor.

Atentia maxima la calitatea materialelor este o cerinta de baza pentru functionalitatea si operarea in conditii optime, pentru a obtine rezultatele satisfacatoare, chiar si in momentul in care se lucreaza cu substante corozive. Preparatul chimic este directionat catre duza de pulverizare, unde se produce o explozie puternica de aer comprimat de la suflanta care desparte solutia chimica sub forma de picaturi. O duza de dozare din otel inoxidabil asigura o rata de aplicare constanta si picaturi de dimensiuni uniforme.

Duza de pulverizare a generatorului Igeba lucreaza intr-un mod special, si anume este conceputa sa functioneze in doua etape. Fluxul de picaturi este livrat prin duza speciala fara a atinge suprafata sa interioara. In comparatie cu metoda traditionala, metoda ULV produce picaturi mai mici. Prin urmare, sunt produse mai multe picaturi din acelasi volum de preparat chimic. Picaturile mai mici inseamna o densitate mai mare de ceata, o mai buna distributie si eficienta.



Puterea motorului (2 poli)	1,2 kW
Tensiunea principala	110 / 230 V
Frecventa curent	60 / 50 Hz
Amperajul curentului	9.25 A
Rate de descarcare (m <sup>3</sup> /h sau ft <sup>3</sup> /h)	35 / 1236
Filtru de aer	filtru de spuma
Viteza aerului la duza (aprox. m/sec. sau ft/sec.)	200 / 600
Presiune	0.2 bari
Rezervorul de solutie	6.5 / 20 litri
Debitul de pulverizare, maxim (litri/ora)	10
Controlul	Protectie de supraincarcare (on/off)
Suportul	Rama solida, sudata, imbracata in Zinc
Dimensiune (Lungime x Latime x Inaltime)	43 x 43 x 27.6 cm
Greutatea la gol, aproximativ	16.4 kg

## Oferta Pret ULV Igeba Unipro 2

Model	Pret (euro fara TVA)
<b>UNIPRO 2</b> – utilizat pentru aplicarea formularilor lichide, rezervorul de solutie are 6.5 litri iar debitul de pulverizare este de 10 litri/ora, sistemul de control „ON-OFF“ manual, puterea motorului este de 1,2 KW si trebuie alimentat cu 230 V, 50 Hz, dotata cu sigurante de 16 A	3200
<b>UNIPRO 2/20</b> – Rezervor de 20 litri si cadru special din otel inoxidabil	3562
<b>Timer pentru UNIPRO 2</b> – poate fi operat automat prin intermediul <b>temporizatorului</b> cu functie de oprire automata	696
<b>Furtun 5 metri pentru UNIPRO 2</b> dotat cu sistem de control al pulverizarii	608
<b>Furtun 10 metri pentru UNIPRO 2</b> dotat cu sistem de control al pulverizarii	912
<b>Trolley de transport pentru UNIPRO 2</b> din otel inoxidabil	448

Telefon: +4.021.311.14.22; Fax: +4.031.814.51.06, Email: [vanzari@pce.ro](mailto:vanzari@pce.ro), Website: [www.pce.ro](http://www.pce.ro)