

Detalii Tehnice Fogger Igeba TF 65-20E

Termonebulizatorul Igeba TF 65/20E este un echipament de inalta performanta utilizat pentru crearea de volume mari de ceata calda cu particole mici cu eficienta in incaperi dar si in exterior. Cand este echipat potrivit Igeba TF 65 poate aplica formulari pe baza de produse petroliere sau pe baza de apa cu eficienta egala. Poate fi incarcat foarte repede pe vehicule.



Are cele mai mari performante ale termofoggerelor -> rezervor de solutie este din inox, la fel si cel de benzina, de apa si tubul de pulverizare. In spatiu deschis in conditii normale de vreme, ceata poate sa acopere o arie infestata in mod eficient cu o contaminare minima a mediului inconjurator. Generatoarele de ceata sunt folosite pe scara larga pentru a distruge tantarii purtatori de malarie si alte boli. In spatii inchise se foloseste **IGEBA TF 65-20E** pentru tratarea depozitelor mari si a altor cladiri intr-un mod rapid si economic. De asemenea sunt folosite pentru dezinfectarea grajdurilor etc de exemplu cu formalin sau orice alt dezinfectant. Lista de aplicatii poate continua practic fara restrictii.

Greutatea proprie (TF 65/20E)	17,7 kg
Dimensiuni aparat (Lungime x Inaltime x Latime)	184 x 45 x 51 cm
Capacitatea de solutie a rezervorului	20 litri (PE-HD)
Capacitate rezervor combustibil	5,5 litri
Consumul aproximativ de carburant	4 litri/ora
Performanta camerei de combustie	36,8 kW / 50 cp
Debitul mediu de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	-
Debitul maxim de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	75 litri/ora
Debitul de pulverizare cu apa, aproximativ	40 litri/ora
Distanta de pulverizare in zone inchise, produse petroliere / apa cu glicol	60 metri
Distanta de pulverizare in zone inchise, apa	-
Alimentare	4 baterii de 1,5V fiecare LR20
Presiunea in vasul de solutie, aproximativ	0,3 bari

Oferta Pret Fogger Igeba TF 65-20E

Model	Pret (euro fara TVA)
TF 65/20E – Rezervorul de solutie al termonebulizatorului (HD-PE) este 20 litri, rezervorul de benzina 5,5 litri, tun de pulverizare din inox, pompa de aer cald si linia de pulverizare a solutiei construite din otel inoxidabil. In sistemul standar este inclus sistemul de oprire a solutiei de lucru automat. Unitatea este echipata cu tub pentru solutiile formulate pe baza de produse petroliere. Accesorii standard: uneltele, duzele de dozaj, diafragma si garnituri, manualul de instructiuni.	3096
TF-W 65/20 E - Model precum TF-65/20E, dar echipat cu tub special pentru solutiile pe baza de apa. Debit maxim de pulverizare 40 litri/ora.	3160
TF-W 65/20 EL – Model precum TF-W65/20E cu sistemul solutiei realizat sa rezistente la solutii acide. Debit maxim de pulverizare 40 litri/ora.	3360
Kit conversie a solutiilor pe baza de ulei, petroliere pentru (TF-W 65/20E) (65-37-000-00)	98
Kit conversie a solutiilor pe baza de apa pentru TF-65/20E (65-36-000-00)	106
Rezervor de solutie de rezerva de 20 litri HD-PE include toate anexele (66-01-000-00)	296
Dispozitiv de fixare rapida pe vehicul sau troller pentru TF-65 (65-15-000-00)	144