

Detalii Tehnice Fogger Igeba TF 95HD

Agricultura a trebuit sa accepte pierderi de profit provocate de daunatori si boli. Alti daunatori ataca depozitele si le pot distruge in intregime. Folosirea tehnicilor care nu deranjeaza mediul si protejeaza culturile si procesele de fabricatie, si totodata controleaza daunatorii din ce in ce mai semnificative din punctul de vedere al problemelor de mediu.

Generatorul de ceata de inalta performanta IGEBA - TF/95HD poate fi folosit in interior si exterior pentru a produce o ceata densa de insecticid ce va avea efect imediat cand este folosita substanta chimica corecta si va omora insectele zburatoare si taratoare. In spatiu deschis in conditii normale de vreme, ceata poate sa acopere o arie infestata in mod eficient cu o contaminare minima a mediului inconjurator. Aceasta furnizeaza un control imediat al daunatorilor zburatori si tantarilor. In spatii inchise se foloseste **IGEBA TF 95 HD** pentru tratarea depozitelor mari si a altor cladiri intr-un mod rapid si economic. De asemenea sunt folosite pentru dezinfectarea grajdurilor etc de exemplu cu formalin sau orice alt dezinfectant. Lista de aplicatii poate continua practic fara restrictii.



Greutatea proprie (TF 95 HD)	39,5 kg
Dimensiuni aparat (Lungime x Latime x Inaltime)	198 x 62 x 58 cm
Capacitatea de solutie a rezervorului	60 litri
Capacitate rezervor combustibil	5,5 litri
Consumul aproximativ de carburant	4 litri/ora
Performanta camerei de combustie	36,8 kW / 50 cp
Debitul mediu de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	60 litri/ora
Debitul maxim de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	100 litri/ora
Debitul de pulverizare cu apa, aproximativ	40 litri/ora
Distanta de pulverizare in zone inchise, produse petroliere (apa cu glicol)	60 metri
Distanta de pulverizare in zone inchise, apa	35 metri
Alimentare	4 baterii de 1,5 V fiecare (LR20)
Presiunea in vasul de solutie, aproximativ	0,3 bari

Oferta Pret Fogger Igeba TF 95HD

Model	Pret (euro fara TVA)
TF 95HD – Rezervorul de solutie al termonebulizatorului este 60 litri, rezervorul de benzina 5,5 litri, tun de pulverizare din inox, pompa de aer cald si linia de pulverizare a solutiei construite din otel inoxidabil. In sistemul standar este inclus sistemul de oprire a solutiei de lucru automata electrica. Unitatea este echipata cu tub pentru solutiile formulate pe baza de produse petroliere. Accesorii standard: uneltele, duzele de dozaj, diafragma si garnituri, manualul de instructiuni.	4704
TF 95 HD/E Modelul standard de TF 95 HD plus dispozitiv de intrerupere a solutiei pneumatic/mecanic.	4256
TF-F 95 HD Model precum TF 95 HD plus compresor de start si telecomanda pe 12 V DC (16 A) cu cablul de conexiune de 5 metri si cablul alimentare baterie masina de 5 metri (min. 36 Ah)	6016
TF-W 95 HD executie speciala a TF 95 HD pentru pulverizarea solutiilor DOAR pe baza de apa fara sistem de intrerupere a solutiei de lucru, debit pulverizare 20 - 40 litri/ora.	4048
TF-W 95 HD/E Model precum TF-W 95 HD plus dispozitiv de intrerupere pneumatic/mecanic	4288
TF-W 95 HD/L Model precum TF-W 95 HD plus sistemul solutiei rezistent la solutii acide	4624
TF-PF 95 HD Model precum TF-95 HD fara rezervor de solutie dar cu pompa de alimentare pe 12 V DC, 25 A, cu telecomanda de control 12 V DC, unitatea este fixata pe un sistem de orietare orizontala cu rotire de $\pm 180^\circ$	6112