

Oferta tehnica Nebulo | Neburotor

Nebulo:

- constructia din termoplastice rezistente, tari si durabile
- un motor electric mai puternic producand un volum de aerosoli la o viteza mai mare cu o penetrare mai adanca
- un spectru pentru picaturi uniform
- marimea picaturii poate fi reglata din cresterea sau descresterea debitului de solutie

Datorita acestor caracteristici, NEBULO ofera urmatoarele avantaje:

- un grad de adaptabilitate ridicat si un echipament ideal pentru aplicarea insecticidelor, dezinfectantilor, deodoranti si chiar produse chimice daunatoare
- raza de actionare a cetii este mai mare in comparatie cu alte produse
- raza de aplicare include tratare in spatii si suprafete
- manipulare usoara

Date tehnice: Motor electric alimentat la 230/240 V, 50/60 rot., 700 W | greutatea neta: 3,8 kg | HxW: 40x35 cm | rezervorul de solutie: \varnothing 25 cm | continutul rezervorului: 4 litri | cablu de conexiune: 3 m | productie ajustabila 0,3-15 l/h | alte optiuni la cerere.

Domenii de aplicare (cateva exemple): industria alimentara, horticultura, sanatatea publica, in depozite, transport, vaccinarea gainilor, la locurile de munca, a gropile de gunoi, serviciile publice si utilitare.

Nebulorotor este dotat cu un cablu pentru debit foarte lung. Acesta face posibila productia intre 5 si maximul 250 ml/min (0,3-15 l/h). Chiar si cu cel mai mare randament, marimea picaturilor este inca sub 30 μ .

NEBUROTOR este rezultatul unor studii îndelungate in ceea ce priveste usurinta operarii cu acesta. Sistemul este echipat tehnic la fel ca NEBULO. Cu toate acestea **NEBUROTOR** este dotat cu un tablou de comanda prin care masina poate fi automat rotita intre 90° si 360°.

Date tehnice: motor electric alimentat la 230/240 V, 50/60 rot., 700 W | greutatea neta: 3,8 kg | HxW: 40x35 cm | rezervorul de solutie: \varnothing 25 cm | continutul rezervorului: 4 l | cablu de conexiune: 3 m | productie ajustabila 0,3-15 l/h | rotire automata intre 90° si 360° | alte optiuni la cerere.

NEBUROTOR poate fi asezat pe perete cu ajutorul unui suport special. Daca este asezat la o rotatie de 180°, suprafata pe care o atinge sprayul devine dubla. Ca un accesoriu in plus oferim un contor (timer), cu care puteti programa automat sprayarea!



Oferta de pret Nebulo | Neburotor

MODEL ECHIPAMENT	PRET (EURO/BUC FARA TVA)
Nebulo	518
Nebulorotor	691
Kit pentru alimentare cu aer curat [144 EUR] <i>furtun alimentare aer lungime 2 metri, diametrul \varnothing 50 mm, pentru Nebulo</i>	152
Filtru de aer, de rezerva [15EUR] <i>rezerva</i>	15

