

Detalii Tehnice ULV Igeba U 15 E

Destinat utilizarii in spatii mari. Solare sau sere cu peste 80 metri lungime pot fi tratate perfect cu IGEBA U-15 E. Un motor de 4 KW ce functioneaza pe 3 x 400 V, 50 Hz asigura puterea si o directioneaza pe canalele de pulverizare producand o viteza a aerului pe aproximativ 200 metri/sec la nivelul duzelor.

Echipamentul este disponibil in mai multe versiuni, cu agitator in rezervorul de solutie (folosibil in special atunci cand se folosesc formulari de pulberi umectabile) si/sau cu optiuni de control a timpului de functionare pentru operare efectiva. Echipamentul este fabricat din otel inoxidabil cu rezervor de solutie de 20 litri, volum mare de aer pulverizat si spectru picaturii excelent.

Acest Generator de Aerosoli ULV se utilizeaza in special pe suprafete mari. Motorul este de 11 KW alimentat cu 3x400 V cu tehnologia canalelor laterale de pulverizare producand un jet de aer masurat la nivelul duzelor de aproximativ 200 metri/secunda. Masina include 4 duze de pulverizare a aerosolilor producand spectrul excelent de picaturi.



Puterea motorului (2 poli)	4 kW
Tensiunea principala	3 x 380/400 V
Frecventa curent	50 Hz
Amperajul curentului	8,2 A
Viteza	2850 RPM
Compresor de aer	3
Rata de pulverizare	1,25 mc/minut
Filtru de aer	de hartie
Drive	2 curele in V
Presiune	0.28 bari
Viteza	3990
Rezervorul de solutie	12 / 20 litri
Debitul de pulverizare, maxim	litri/ora - duza: 18 (27)
Duzele selectate, maxim	2 x 0,8 (10)
Controlul	Manual sau full automat
Suportul	Rama solida, sudana, imbracata in zinc
Mobilitatea	2 Roti fixe si 2 roti controlate
Dimensiune (Lungime x Latime x Inaltime)	88 x 57 x 100 cm
Greutatea la gol, aproximativ	115 kg

Oferta Pret ULV Igeba U 15 E

Model	Pret (euro fara TVA)
U 15 E – pentru aplicarea de formulari lichide, rezervorul de solutie este de 20 litri fabricat din otel inoxidabil 2 duze debitul pulverizare 20 litri/ora (maxim 30 litri/ora) unitatea este montat pe un suport cu 4 roti sistem blocare “ON-OFF” manual motor de 4,0 KW, 3 x 400 V*, 50 Hz tensiune 230 V, 50 Hz siguranta electrica 20A, actiune intarziata	8112
U 15 E/1 Timer electric pentru preselectia timpului de pulverizare, pornire manuala, oprire automata	8608
U 15 E/3 Agitator in rezervorul de solutie pentru aplicarea de produse sub forma de pulbere miscibila si cu timer electric pentru preselectarea pulverizarii sau amestecarii (paralel).	9440
U 15 E/5 Agitator in rezervorul de solutie pentru aplicarea de produse sub forma de pulbere umectabila si cu doi temporizatori digitali pentru preselectarea pulverizarii si timpului de amestec.	10000
Start-delta starting – Pornire automata, programabila	416