

Detalii Tehnice ULV Igeba U 40HD-M

Cel mai puternic echipament Igeba purtabila pe autoturism pentru tratamente cu adevarat mari. Un design special, in conjunctura cu masurile de siguranta cu nivel ridicat, asigura aplicarea dependenta si in conditii stringente de igiena publica.

Este conceput sa fie montat pentru a fi montat pe autoturisme si include un sistem de telecomanda pentru a opera unitatea din interiorul cabinei de conducere. Aceasta tehnica de aplicare este extrem de sigura deoarece cabina autoturismului poate fi complet izolata de chimicale. Capetele furtunelor cu duze asigura o directii de operare de 360°. Rata de aplicare depinde de substantele active utilizate si de formularea produselor dar in mod normal variaza intre 0.5 si 4 litri/ha. Montat pe un autovehicul viteza de inaintare nu ar trebui sa depaseasca 10 km/ora pentru EC (emulsii concetrate) si formularea ULV pentru fi diluata cu diesel, apa sau kerosene in timp ce formularile WP (pulberi umectabile) pot fi diluate doar in apa.



Unitatea este montata pe un suport metalic prins in 4 puncte ce absorb socurile, are 4 duze de pulverizare a aerosolilor (fiecare poate fi operata individual), cantitatea ce poate fi pulverizata este de aproximativ 40 litri/ora, maxim 60 litri de apa/ora. Rezervorul de solutie este de 75 litri si este fabricat din otel inoxidabil (V4A). Aceasta unitate poate fi echipata cu agitator in interiorul rezervorului ce poate sa ofere posibilitatea pentru aplicari efective si de BTI. Telecomanda are cablul cu lungimea de 5 metri, Motorul Briggs & Stratton are 18 CP (13 KW), 4 cilindri (V-Twin), capacitatea rezervorului este de 20 litri, bateria este de 12 V, 36 Ah minim.

Greutatea proprie (U 40 HD-M)	196 kg
Dimensiuni aparat (Lungime x Latime x Inaltime)	110 x 95 x 68 cm
Motorul	18 CP, motor cu 4 cilindri
Distributie	Curea in 2 V
Pulverizatorul, debitul pulverizat	6 mc la 3500 RPM
Presiunea	0.3 bari
Sistemul de control (telecomanda, cablu 5 metri)	Pornire electrica a motorului, valva solenoid, debitmetru
Rezervorul de combustibil	20 litri
Consumul de combustibil	4.5 litri/ora
Rezervorul de solutie	75 litri**
Bateria	12 V DC (Bateria masinii)
Debitul nominal maxim, masurat cu apa sau ulei	40 litri
Debitul maxim, masurat cu apa	60 litri
Filtrul de aer	Din hartie
Numarul de duze de pulverizare	4

Oferta Pret ULV Igeba U 40HD-M

Model	Pret (euro fara TVA)
U 40 HD-M – Generator ULV de Aerosoli pentru aplicarea formularilor lichide montat pe un suport din inox in 4 puncte absorbante de soc, fixabil pe platforma masinii 4 duze cu operare individuala debitmetru cu volum intre 6 - 60 litri/ora rezervorul de solutie construit din otel inoxidabil de 75 litri cu telecomanda de control cu cablul lung de 5 metri Motorul Briggs & Stratton de 18 HP (13 KW) cu 2 cilindri rezervor benzina 20 litri Bateria de 12 V, 36 Ah min., incarcator.	13072
U 40 HD-M/A – Generator ULV de aerosoli precum modelul U 40 HD-M , dar cu agitator in tankul de solutie de 75 litri (motor electric de 12 V DC).	14312